


PINZAS DE RETENCION AUTOAJUSTABLES PARA NEUTRO PORTANTE


- Cuerpo de aleación de aluminio.
- Mordazas de material termoplástico con protección anti UV.
- Se provee con horquilla de amarre flexible de acero galvanizado o acero inoxidable.

RPAF
RPAF1000

Modelo	Carga de rotura mínima	Deslizamiento mínimo	Sección mm ²	Ø mm	Horquilla de amarre cable de	Peso Kg
RPAF	> 1.500 daN	> 1.200 daN	50 a 70	11 a 15	acero galvanizado	0,55
RPAFI					acero inoxidable	
RPAF1000	> 600 daN	> 480 daN	25 a 70	8,5 a 14	acero galvanizado	0,24
RPAFI1000					acero inoxidable	

PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDA


- Apta para conductores concéntricos y preensamblados de acometida.
- Cuerpo y mordazas de material termoplástico con protección anti UV.
- Gancho de acero cincado. A pedido se fabrica en acero inoxidable, modelo **DP1PI**

DP1P

Modelo	Carga de rotura mínima	Deslizamiento mínimo	Rango conductor		Peso Kg
			mm ²	Ø (mm)	
DP1P	> 200 daN	> 160 daN	2 x 4 a 4 x 25	4 a 22	0,10